

SANUVOX

Отслеживание движения с углом обзора 360° по средствам инфракрасных датчиков с автоматическим отключением

Доступен с длиной ламп 101.6 и 152.4 см

Таймер запуска (минуты) и работы (часы)



Стойка из нержавеющей стали с колесиками

Передвижной стерилизатор помещений PENTA

- Обеззараживает воздух и поверхности в помещениях (в то время, когда в помещении отсутствуют люди)
- Доступен с длиной ламп 101.6 и 152.4 см
- Мощность в 2900 мВт/см² на расстоянии 91.5 см (с длиной лампы 101.6 см)
- 5 УФ ламп с высокой интенсивностью излучения, произведенные из чистого плавленного кварца
- Параболические отражатели (рефлекторы) из анодированного алюминия увеличивают угол распространения УФ излучения и доводят его до максимального в 360°
- Стойка из нержавеющей стали с колесиками
- Высокоэффективные электронные балласты для быстрого зажигания
- Встроен таймер запуска (минуты) и работы (часы)
- Отслеживание движения с углом обзора 360° по средствам инфракрасных датчиков с автоматическим отключением
- Панель управления с цифровыми таймерами срока службы ламп, демонстрация состояния при помощи светодиодов, визуальное и звуковое предупреждение о выходе ламп из строя
- Легко перемещаем
- Алюминиевый чехол защищает лампы в процессе хранения и перемещения



Материалы, применяемые в конструкции: нержавеющая сталь марок 316 и 304
Отражатели: анодированный алюминий
Потребляемая мощность: 760 Вт
Срок службы ламп: 17,000 часов
Гарантия на лампы: 12,000 часов
Источник питания: ~ 120 В, 50/60 Гц
Альтернативный источник питания (монтируется по требованию): ~230 В, 50/60 Гц
Электрическая защита: предохранитель на 10 А
Кабель питания: длина 38.1 см
Защитная трубка вокруг лампы: Есть
Таймер отложенного выключения: Есть, в зависимости от использования
Датчики движения: радиус действия 50.8 см
Условия эксплуатации: в помещении при температуре от 4°C до 57°C и относительной влажности в диапазоне 0-95%